



产品特点

- 输入电压范围：90 - 264VAC/127 - 370VDC
- 小巧体积：5" x 3"
- 工作温度范围：-40°C to +70°C
- 主动式 PFC
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 250W 自然风冷，450W 强制风冷
- 5V 直流备用输出，12V 直流风扇供应
- PG 信号和遥感功能
- 基板涂覆三防漆
- 通过医疗认证，适用于 BF 类应用
- 满足 5000m 海拔应用



ES60601-1



EN62368-1
EN60601-1

RoHS



LOF450-20Bxx 系列开板电源产品是金升阳为客户提供的小型化开板电源，适合各种 BF 型患者可接触的医疗系统设备使用。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全性高，EMC 性能好，安全规范满足 IEC/EN61000、IEC/UL/EN62368、GB4943、EN60335、EAC TP TC 004、EN60601-1 等标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居、医疗等领域。

选型表

认证	产品型号*	冷却方式	输出功率* (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ(V)	效率* 230VAC (%) Typ.	常温下最大容性负载(μF)
UL/EN	LOF450-20B12	自然风冷	250	12V/20.8	11.4 - 12.6	91	6000
		25CFM	400	12V/33.3			
	LOF450-20B15	自然风冷	250	15V/16.7	14.25 - 15.75	92	6000
		25CFM	400	15V/26.7			
	LOF450-20B24	自然风冷	250	24V/10.5	22.8 - 25.2	93	6000
		25CFM	450	24V/18.75			
	LOF450-20B27	自然风冷	250	27V/9.3	25.65 - 28.35	93.5	4000
		25CFM	450	27V/16.7			
	LOF450-20B36	自然风冷	250	36V/6.95	34.2 - 37.8	93	3000
		25CFM	450	36V/12.5			
	LOF450-20B48	自然风冷	250	48V/5.3	45.6 - 50.4	94	2000
		25CFM	450	48V/9.4			

注：1.*产品在任何稳态条件下，总输出功率不可超出额定输出功率。当输出电压上调时，总输出功率不可超出额定输出功率，当输出电压下调时，输出电流不可超出额定输出电流。

2.*测试满载效率时，风扇应当使用外置供应源，即风扇的损耗不计入输入功率。

3.*所有型号均有两个衍生型号，产品带外壳系列：LOF450-20Bxx-C/CF。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	90	--	264	VAC
	直流输入	127	--	370	VDC
输入电压频率		47	--	63	Hz
输入电流	90VAC/115VAC	--	--	5.2	A

冲击电流	230VAC		--	--	2.6	
	115VAC	冷启动	--	40	--	
	230VAC		--	80	--	
功率因素	115VAC	满载	0.98	--	--	--
	230VAC		0.95	--	--	
漏电流	264VAC	接触漏电流	<0.1mA			
		对地漏电流	<0.5mA			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度*	全负载范围	12V/15V/24V	--	±2	--	%
		27V/36V/48V	--	±1	--	
线性调节率	额定负载		--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载		--	±1	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值		--	--	200	mV
温度漂移系数			--	±0.03	--	%/°C
最小负载			0	--	--	%
掉电保持时间	25°C, 115VAC		12	--	--	ms
	25°C, 230VAC		16	--	--	ms
待机功耗	常温下, 230VAC 输入 (PS-ON 为低电位时)		--	--	0.5	W
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 5s		打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护			≥105%, 打嗝式, 自恢复			
过压保护*	12V		≤15.6V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	15V		≤19.5V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	24V		≤31.2V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	27V		≤35.1V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	36V		≤46.8V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	48V		≤60.0V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
过温保护*			输出电压关断, 过温异常解除后可自恢复			
风扇辅助电源(Fan)*			为风扇提供 12V/0.5A 的输出			
PS_ON 输入信号*	电源启动	PS_ON High	2	--	5	V
	电源关断	PS_ON Low	0	--	0.5	
PG 信号*	电源启动	电源启动后延时 10~500ms 送出高电平 TTL 信号	10	--	500	ms
	电源关断/故障	输出电压降到 90%额定值前, PG 信号提前 1ms 以上将 TTL 信号关闭	1	--	--	
	高电平	High	2	--	6	V
	低电平	Low	0	--	0.6	
遥感功能	当 RS+和 RS-接入客户端时, 具有远端电压补偿作用; 若无需远端电压补偿功能, 将 RS+和 RS-置于悬空状态					
5V 待机	5Vsb: 无风扇时, 带载能力 0.6A; 外带 25CFM 风量的风扇时, 带载能力 1A, 电压精度误差±2%, 纹波: 120mv Vp-p (最大)					

注: 1.*输出电压精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率;
 2.*纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出端并联 47uF 电解电容 (Low ESR) 和 0.1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《AC-DC 模块开关电源应用指南》;
 3.*输出过压保护: 需使用放电笔将输入电解电荷完全释放, 再测试重启自恢复;
 4.*以上所有测试项目, 具体测试规范及办法请参考我司企业标准《AC-DC 黑盒测试规范》;
 5.*风扇辅助源接线方法请参考外观尺寸图 5、6;
 6.*PS_ON, 5V 待机接线方法请参考外观尺寸图 CN6;
 7.*PG 接线方法请参考外观尺寸图 CN2;

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入 - 输出	测试时间 1 分钟, 漏电流 <5mA	4000	--	--	VAC	
	输入 - ⊕		2000	--	--		
	输出 - ⊕		1500	--	--		
绝缘电阻	输入 - 输出	环境温度: 25±5℃	100	--	--	MΩ	
	输入 - ⊕	相对湿度: 小于 95%RH, 未冷凝	100	--	--		
	输出 - ⊕	测试电压: 500VDC	100	--	--		
隔离等级	输入 - 输出		2 x MOPP				
	输入 - ⊕		1 x MOPP				
	输出 - ⊕		1 x MOPP				
工作温度		-40	--	+70	℃		
存储温度		-40	--	+85			
存储湿度	无冷凝		10	--	95	%RH	
工作湿度			20	--	90		
输出功率降额	工作温度降额	自然风冷(250W)	115VAC	+40℃ to +60℃	4.5	--	W/℃
			230VAC	+45℃ to +60℃	4.0	--	
		25CFM	+50℃ to +70℃	2.0	--	--	%/℃
	输入电压降额	90VAC - 115VAC	1.0	--	--	%/VAC	
安全标准			通过 EN62368-1, EN/ES60601-1& EN62368-1 (报告) 符合 IEC 62368-1, GB4943.1, EN60335-1				
安规认证							
安全等级			CLASS I				
MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃		>200,000 h				

物理特性

产品外观	开板式
外形尺寸	127 x 76.2 x 38.5mm
重量	400g (Typ.)
冷却方式*	自然风冷(250W) / 25CFM(400W/450W)

注: *冷却方式及功率降额参产品特性曲线图。


EMC 特性*

电磁干扰(EMI)	传导骚扰	EN55032(CISPR32)/EN55011(CISPR11) CLASS B	
	辐射骚扰	EN55032(CISPR32)/EN55011(CISPR11) CLASS B	
	谐波电流	IEC/EN 61000-3-2 CLASS A and CLASS D	
	闪烁	IEC/EN 61000-3-3	
电磁敏感度(EMS)	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 ±2KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 line to line ±2KV, line to ground ±4KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6 10 Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN 61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B


注: *电源应视为系统内元件的一部分, 所有 EMC 测试都将测试样品安装在一个长 360mm x 宽 360mm x 厚度 1mm 的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

产品特性曲线


LOF450-20B12/15
(满载 400W 带 25CFM 风扇)



LOF450-20B24/27/36/48
(满载 450W 带 25CFM 风扇)




LOF450-20Bxx 输入电压降额




注：对于输入电压为 90 - 115VAC/127 - 160VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额。

效率Vs输入电压 (满载)





效率Vs输出负载 (Vin=230VAC)



外观尺寸、建议印刷版图

LOF450-20Bxx 系列

第三角投影




引脚方式		客户端连接器
引脚	功能	
1	AC(L)	连接器: JST VHR或者同等品 端子: JST SVH-21T-P1.1 或者同等品
2	NC	
3	AC(N)	
4	⊕	
5	FAN+	CN5: 风扇供电输出端口 连接器: TKP 2502或者同等品 端子: TKP 8811或者同等品
6	FAN-	
7	+Vo	
8	-Vo	
9	ADJ 输出可调电阻	

引脚方式		客户端连接器
引脚	功能	
1	+5V	CN6: PS_ON信号输入端口(3-4) 5V待机端口(1-2)
2	GND	
3	PS-ON	
4	GND	

引脚方式		客户端连接器
引脚	功能	
1	RS-	CN2: 遥感信号输入端口(1-2) PG信号(3-4)
2	RS+	
3	GND	
4	PG	

- 注:
1. 尺寸单位: mm[inch]
 2. 引脚7,8连接器扭力大小: M4, 1.2N·m(max)
 3. 未标注之公差: $\pm 1.00[\pm 0.039]$
 4. 器件布局仅供参考, 具体以实物为准
 5. PCB板边与客户器件需预留安全距离, 推荐10mm
 6. Class I 系统①②③三个位置需要接地(⊕)



说明:

1. RS-, RS+ 不能短接, 也不能反接, 否则将损坏电源模块;
2. 遥感补偿功能可以补偿输出线缆的压降, 这个线缆压降包含连接在输出正端和输出负端的线缆压降之和;
3. 使用远端遥感补偿功能时信号脚接线需使用双绞线和负载端连接在一起。

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun-power.com，包装包编号：58220181；
 2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%RH$ ，额定输入电压和额定输出负载时测得；
 3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 4. 为提高转换效率，当模块轻负载工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
 5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 7. 产品终端使用时，外壳需与系统大地(⊕)相连；
 8. 警告：使用双保险丝，维修更换前需断开电源；
 9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
 10. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE。